



TL3-LED100



TL2-LED100

Voor een goede communicatie.

In combinatie met een intelligente bedieningskast of een handmatige of automatische wielkeg, zorgen de meervoudig-LED TL-verkeerslichten voor een perfecte communicatie met de chauffeur, voor, tijdens en na het lossen van zijn vrachtwagen. Hij weet precies of hij aan de kade moet blijven of dat hij kan vertrekken.

De TL lampen garanderen een perfecte lichtsterkte, dag en nacht, en verbruiken 7 keer minder energie dan de oude lampen. Elk model kan worden voorzien van een 230VAC of 24VDC voeding. Ze zijn ontworpen voor omgevingstemperaturen van -30°C tot +60°C. Dankzij de LED-technologie hebben ze een extreem lange levensduur, waardoor de onderhoudskosten laag zijn.

100mm diameter

Dit zijn de lampen die het vaakst worden gebruikt voor kaaibeveiliging, omdat ze perfect zichtbaar zijn vanuit de bestuurderscabine en niet verblinden. De 37 krachtige LED's (per kleur) garanderen een uitstekende zichtbaarheid.

Laag stroomverbruik: <4W/kleur

TL1-LED100 (230VAC) of TL1-LED100-24V (DC)
met 1 optiek (ROOD of GROEN of ORANJE)

TL2-LED100 (230VAC) of TL2-LED100-24V (DC)
met 2 optieken ROOD en GROEN

TL3-LED100 (230VAC) of TL3-LED100-24V (DC)
met 3 optieken ROOD, ORANJE en GROEN

200mm diameter

Zeer heldere lampen (8000cd/m²) dankzij 61 LED's (per kleur) voor specifieke toepassingen.

Laag stroomverbruik: <6W/kleur

TL1-LED200 (230VAC) of TL1-LED200-24V (DC)
met 1 optiek (ROOD of GROEN of ORANJE)

TL2-LED200 (230VAC) of TL2-LED200-24V (DC)
met 2 optieken ROOD en GROEN

TL3-LED200 (230VAC) of TL3-LED200-24V (DC)
met 3 optieken ROOD, ORANJE en GROEN