



Werking :

- De BX10-besturingseenheid is ontworpen om het hydraulische blok van een telescopische laadbrug aan te sturen via drie drukknoppen, volgens de volgende logica:
 - Gelijktijdig dek omhoog en lip naar binnen
 - Lip uitschuiven
 - Auto-retour
- Dankzij de uiterst eenvoudige bediening worden alle storingen vermeden die vaak voorkomen bij de multifunctionele software van veel fabrikanten.
- Door de aansluiting is de laadbrug direct klaar voor gebruik. Er is geen configuratie nodig.

Voordelen :

- Standaardonderdelen die onafhankelijk zijn van de fabrikant van de laadbrug
- Geen programmering nodig
- Geen ongewenste alarmen
- Maximale beschikbaarheid van de laadbrug

Belangrijkste kenmerken :

- IP65-metaalbehuizing met hoogwaardige elektrische componenten
- Vergrendelbare scheidingschakelaar
- Met 4 bevestigingsbeugels voor wandmontage
- Ingang voor deurbeveiligingscontact

Gedetailleerde technische specificaties :

- Veiligheid : voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG
- Productie : Europees
- Voeding : 3 x 400 V +N – 50 Hz
- Afmetingen van de kast : H 300mm – B 250mm – D 150mm
- Totale afmetingen : H 380mm – B 250mm – D 210mm

Aansluitschema :

