



Werking :

- De BX11-besturingseenheid is ontworpen om het hydraulische blok van een telescopische laadbrug aan te sturen via vier drukknoppen, volgens de volgende logica:
 - Dek omhoog
 - Lip uitschuiven
 - Lip naar binnen
 - Auto-retour
- Dankzij de uiterst eenvoudige bediening worden alle stringen vermeden die vaak voorkomen bij de multifunctionele software van veel fabrikanten.
- Door de aansluiting is de laadbrug direct klaar voor gebruik. Er is geen configuratie nodig.

Voordelen :

- Standaardonderdelen die onafhankelijk zijn van de fabrikant van de laadbrug
- Geen programmering nodig
- Geen ongewenste alarmen
- Maximale beschikbaarheid van de laadbrug

Belangrijkste kenmerken :

- IP65-metaalbehuizing met hoogwaardige elektrische componenten
- Vergrendelbare scheidingschakelaar
- Met 4 bevestigingsbeugels voor wandmontage
- Ingang voor deurbeveiligingscontact

Gedetailleerde technische specificaties :

- Veiligheid : voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG
- Productie : Europees
- Voeding : 3 x 400 V +N – 50 Hz
- Afmetingen van de kast : H 300 mm – B 250 mm – D 150 mm
- Totale afmetingen : H380 mm – B250 mm – D210 mm

Aansluitschema :

