

# Gordijnshelter met vast frame Model WS574

## Gordijnshelters



- Isolatie tegen slechte weersomstandigheden.
- Lange levensduur.
- Bescherming tegen indiscrete blikken.
- Afmetingen op maat mogelijk.



Powerflex®-gordijnen (optie)



Standaard PVC-gordijnen



HD-consoles

## Vaste dockshelter Model WS574 Voor intensief gebruik.

De laadkaai is de zone die het meest blootstaat aan slechte weersomstandigheden en indiscrete blikken.

Door dockshelters te installeren aan de laad-/loszones van een gebouw, vermindert men de warmte- of koudeverliezen. De dockshelter zorgt dus voor een goede thermische bescherming en vormt ook een efficiënt scherm tegen stof, vocht, insecten en ... indiscrete blikken.

De gordijnshelters zijn de meest universele en zijn perfect geschikt voor de meeste toepassingen. Ze zijn gemonteerd op een vast of indrukbaar frame dat fragieler is, maar bestand tegen het achteruitrijden van een vrachtwagen.

De gordijnshelter WS574 heeft een vast frame voor een zeer lange levensduur.



Deze dockshelter is geschikt voor intensief gebruik. Hij is 600 mm diep en heeft een frame in sandwichpanelen van 40 mm met polystyreenisolatie. De buitenkleur is lichtgrijs. Het bovenpaneel is plat. De voorkant is afgewerkt met een hoekprofiel in geanodiseerd aluminium. De gordijnen zijn van zwarte PVC, 3 mm dik, met 2 lagen nylonweefsel en 2 paar thermisch verlijmden pijlen. We raden aan om wielgeleiders en HD-bumpers (optie) te installeren.



#### Opties:

- de onderkussens (optie) drukken het doek tegen de vrachtwagen en zorgen voor een goede afdichting,
- HD-consoles voor goede bescherming van de shelter,
- andere afmetingen: hoogte, breedte en diepte 750 of 900 mm,
- Powerflex®-gordijnen.



#### Aansluitvlak

Het aansluitvlak van de dockshelters moet glad en vlak zijn om een perfecte afdichting te verzekeren.

Dit moet de drukkracht van de vrachtwagen op de gordijnen en het eigengewicht van de dockshelter (in totaal ongeveer 400 kg) kunnen opvangen.

Wanneer de dockshelter op een gevelbeplating aangebracht moet worden, is het aangeraden om een frame in vlakke plaat met afdruipprofiel te voorzien.

De afmetingen die voorzien moeten worden voor dit frame zijn de buitenafmeting van de dockshelter + 40 mm in de breedte en + 20 mm in de hoogte.



### Afmetingen - Model WS574-34x36-P600

Buitenafmetingen (l x h x b): 3400 x 3600 x 600 mm.  
 Hoogte van het bovengordijn: 1020 mm.  
 Breedte van de zijgordijnen: 675 mm.

Schema van het model WS574-34x36-P600

