



Tréteau de maintien BSM



## Béquilles de sécurité. Pour une assise parfaite des remorques.

Lorsque les camions laissent leur remorque à quai en la désolidarisant du tracteur, il faut soutenir l'avant de la remorque pendant le transbordement de la marchandise pour éviter son basculement au passage d'un chariot-élévateur.

2 types de béquilles vous sont proposées :

### Tréteau de maintien BSM

En tube d'acier. Capacité : 15 tonnes. Poids propre : 75 kg. La hauteur est variable de 1080 à 1300 mm. 5 positions de réglage par clavettes.

Largeur 550 mm, longueur 1200 mm. Elle est munie de 2 roues en caoutchouc Ø 200 mm et d'une poignée pour faciliter le placement du tréteau sous la remorque.

### Béquille de levage BSV

Cette béquille se place de façon centrale par rapport à la largeur de la remorque. Elle a une capacité de 45 tonnes statique et 18 tonnes de levage. Son poids propre est de 45 kg. La hauteur de levée est réglable de 1000 à 1300 mm grâce à son cliquet réversible (droite/gauche) pour montée/descente. Elle est munie de 2 roues en caoutchouc sur roulement et de 2 poignées pour faciliter la manœuvre.

Large tête Ø 200 mm en acier avec surface anti-dérapante.



Béquille de levage BSV